

### Gamme aspirateur - HZC390L

Désignation	HZC390L
Référence	909192
Code EAN	5028965782422
Utilisation	Poussières dangereuses
Moteur	Turbine à 2 étages
Puissance	1000W IEC / 1200W max.
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Classe de protection	I
Débit d'air	48L/sec
Témoin de sécurité de colmatage	Oui (16L/sec mini.)
Dépression	2500mm/CE
Capacité utile	13L
Filtre primaire de série	Non
Cartouche de filtration jetable	Oui - Classe H (selon EN60335-2-69)
Classe poussières (selon EN60335-2-69)	H - risque élevé
Efficacité du filtre (inclus dans la cartouche jetable)	H13 (selon EN1822)
Valeur Limite d'Exposition (VLE)	< 0.1mg/m <sup>3</sup>
Test individuel d'efficacité	Oui (selon EN60335-2-69)
Etages de filtration de série	3
Pression sonore	68 dB(A) ± 0,5 dB
Matériau	Tête : Acier Epoxy / Cuve : Polypropylène
Longueur du câble	10m
Champ d'action	26,8m
Longueur du flexible	2,4m
Diamètre flexible et accessoires	Ø32mm
Système NUPLUG	Oui
Poignée	Longue amovible
Kit accessoires inclus	AA16
Poids	13kg
Dimensions	400x450x1010mm

#### Kit AA16 inclus



Poignée longue amovible



### KIT DE RECHANGE POUR HZC390L



Le kit de rechange pour HZC390L (réf : 909199) comprend :

- Une cartouche de filtration classe H (EN60335-2-69) jetable, comprenant un filtre H13 (EN1822) et un sac HEPAFLO intégrés
- Un flexible (réf : 601101)
- Un bouchon de sécurité pour flexible
- Les certificats de filtration

### FILTRE SAC HEPAFLO



Un sac HEPAFLO a une efficacité de filtration infiniment supérieure à un sac papier double parois (notamment sur les particules de poussières inférieures à 1 micron). Il est directement intégré à la cartouche jetable du HZC390L.

(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)